

KABUFLEX - Kábel védőcsövek

Ezek az erős, speciális, többrétegű védőcsövek megfelelnek a DIN 16961, DIN EN 50086-2-4 szabványoknak, és abszolút eleget tesznek a villamos iparban felmerülő elvárásoknak.

Kabuflex S = 3m ill.6m-es szálban

Kabuflex R = 25 ill. 50m-es tekercsben, mérettől függően

Kabuflex S

A merev, de flexibilis, halogénmentes, lángálló PE-HD (nagy sűrűségű polietilén), többrétegű védőcső külső felülete bordázott, belső felülete pedig sima. Magas nyomó- és ütőszilárdsággal rendelkezik.

Szállítása egyenes 3 m-es szálakban karmantyúval az egyik végén, illetve egyenes 6 méteres szálakban karmantyú nélkül.

Hőmérséklet tűrése: -20°C - $+80^{\circ}\text{C}$.

Többféle színben rendelhető.



Alkalmazása:

A **Kabuflex S** ideális kábel védőcsőnek és kábelcsatornának egyaránt, elsősorban magas nyomás alatt álló közegben, például utak, terek alatt. A karmantyúk pormentes illeszkedést biztosítanak. Abban az esetben, ha a karmantyút a tömítőgyűrűvel használják, akkor az illeszkedés vízmentes lesz.

Az alacsony súlya könnyen installálhatóvá, kezelhetővé teszi, a flexibilitása pedig magas hajlítási sugarat eredményez. A **Kabuflex S** nagy előnye a könnyű rakodás, szállítás, tárolás, illetve az egyszerű vágás, fűrészelés az építkezés helyszínén.

	EP. cikkszám								
	Frankische cikksz.	75	110	120	125	145	160	175	
Külső átmérő (mm)		75	110	120	125	145	160	175	
Belső átmérő (mm)		63	93	99	107	125	137	149	
Hajlítási sugár ≥ (mm)		2000	2800	3000	3200	3600	4000	4500	
3 m-es cső esetén	19021...	..075	..110	..120	..125	..145	..160	..175	
1 köteg hossza (m)		15	15	15	15	15	15	15	
1 köteg súlya (kg)		5,7	9	11	11,6	13,7	17,3	19,8	
1 paletta tartalma (m)		630	300	270	231	180	138	126	
	EP. cikkszám	83285	83286				83287		
	Frankische cikksz.	75	110	120	125	145	160	175	
6 m-es cső esetén	19040...	..075	..110	..120	..125	..145	..160	..175	
1 köteg hossza (m)		30	30	30	30	30	30	30	
1 köteg súlya (kg)		11,3	17,9	21,9	23,1	27,3	34,5	39,5	
1 paletta tartalma (m)		1260	600	540	462	360	276	252	

Kabuflex R

A flexibilis, halogénmentes, lángálló PE-HD (nagy sűrűségű polietilén), többrétegű védőcső külső felülete bordázott, belső felülete pedig sima.

Magas nyomó- és ütőszilárdsággal rendelkezik.

Szállítása karmantyúval az egyik végén.

Hőmérséklet tűrése: - 20 °C to +80°C.

Többféle színben rendelhető.



Alkalmazása:

Minden **Kabuflex R** behúzószállal van ellátva. Igény esetén behúzószál nélkül is kérhető. A karmantyúk pormentes illeszkedést biztosítanak. Abban az esetben, ha a toldót a tömítőgyűrűvel együtt használják, akkor az illeszkedés vízmentes lesz.

	EP. cikkszám			83283			26297			83284
	Frankische cikksz.	40	50	63	75	90	110	120	125	160
Külső átmérő (mm)		40	50	63	75	90	110	120	125	160
Belső átmérő (mm)		32	40	53	63	76	93	99	108	137
1 tekercs hossza (m)		50	50	50	50	50	50	25	25	25
1 tekercs súlya (kg)		7	9,3	12,8	17	22,5	31	18	19,3	26,3
Hajlítási sugár ≥ (mm)		350	350	350	350	350	500	500	600	750
rendelési szám:	19130...	..040	..050	..063	..075	..090	..110	..120	..125	..160

Kabuflex – Kiegészítők

Tekerceses és szálas **Kabuflex**-ekhez egyaránt alkalmasak.



EP. cikkszám			83295			26295				83296	
Karmantyú	40	50	63	75	90	110	120	125	145	160	175
Frankische cikksz. 19910...	..040	..050	..063	..075	..090	..110	..120	..125	..145	..160	..175
EP. cikkszám			83337			26296				83338	
Profil tömítő gyűrű	40	50	63	75	90	110	120	125	145	160	175
Frankische cikksz. 19980...	..040	..050	..063	..075	..090	..110	..120	..125	..145	..160	..175
EP. cikkszám			83339			83340				83341	
Végzáró dugó	40	50	63	75	90	110	120	125	145	160	175
Frankische cikksz. 19970...	..040	..050	..063	..075	..090	..110	..120	..125	..145	..160	..175

A **Kabuflex** csövek és tartozékaik egyszerűen és könnyen alkalmazhatóak, különösebb szerszámozottságot nem igényelnek.